

GLO
CAL

CEMENTING A NEW STYLE

MIRAGE[®]

GLO CAL

CEMENTING A NEW STYLE



SOFT LIFE

LIVING ROOM

P. 10

FRESH TASTE

KITCHEN

P. 16

OUT DOOR

INDOOR / OUTDOOR

P. 20

NATURAL POWER

BATHROOM / WELLNESS

P. 26

JOIN UP

RESTAURANT, HOTEL AND OFFICE

P. 32



IT Essenzialità, neutralità e **matericità** sono le chiavi interpretative che hanno guidato la realizzazione di **Glocal**, la nuova collezione di **cemento rasato in gres porcellanato Mirage**. Tutta la storia dell'architettura moderna e contemporanea, dalle origini della corrente brutalista di Le Corbusier alle casseformi giapponesi di Tadao Ando, ha infatti visto il **cemento come uno dei materiali più utilizzati all'interno del panorama del design**, poiché permette ad ogni progettista di configurare e di personalizzare gli spazi seguendo specifiche esigenze stilistiche e arredative.

La forza del cemento sta nella **neutralità**, nell'**ecletticità arredativa** e nella capacità di poter racchiudere tutta l'identità materica del prodotto ceramico al fine di trasformarlo in un **vero contenitore capace di valorizzare tutti i tipi di finiture e di elementi d'arredo**. Mirage ha perfezionato questa caratteristica tipica del cemento spatolato, proponendo una collezione che si esprime in modo delicato e leggero attraverso texture pulite, che richiamano l'**anima del cemento nella sua veste più tipicamente originale**, senza trascurare una selezionata ricerca di **sottili dettagli**.

GB Essential, neutral and tactile are the interpretative features that have been shaped into **Glocal**, the new **smooth concrete collection in Mirage porcelain stoneware**. In the history of modern and contemporary architecture, from the origins of Le Corbusier's brutalist current to Tadao Ando's Japanese formwork, **concrete has been one of the most widely used materials in the design scene**, as it allows every designer to configure and **customise spaces following specific style and interior design needs**.

The power of concrete lies in its **neutralità**, its **eclectic decorating style** and its ability to embody all the tactile identity of ceramics, transforming them into an **authentic container able to enhance all types of finishes and furnishing elements**. Mirage has perfected this typical characteristic of spattered concrete, coming up with a collection that delicately and lightly expresses clean textures, recalling the **most typically original soul of concrete**, without neglecting a selected research into **subtle details**.

FR Essentialité, neutralité et **méthodologie** sont les concepts qui ont présidé à la réalisation de **Glocal**, la nouvelle collection de **béton lissé en grès cérame Mirage**. Toute l'histoire de l'architecture moderne et contemporaine, des origines du courant brutaliste de Le Corbusier aux coffrages japonais de Tadao Ando, a considéré le ciment comme l'un des matériaux les plus utilisés dans l'univers du design, car il permet à tout concepteur d'élaborer et de **personnaliser les espaces en se conformant aux exigences spécifiques relatives au style ou à l'aménagement**. La force du béton tient à sa neutralité, son **adaptabilité décorative** et sa capacité à pouvoir rassembler toute l'identité du matériau céramique pour le transformer en un véritable réceptacle mettant en valeur tous les types de finition et d'éléments d'aménagement. Mirage a perfectionné cette propriété caractéristique du béton spatulé, proposant une collection qui s'exprime de manière délicate et légère à travers des textures propres, évoquant l'**âme du béton dans sa quintessence**, sans négliger la recherche minutieuse de **détails subtils**.

DE Schlichtheit, Neutralität und **Materialcharakter** sind die Schlüssel zur Interpretation der Kollektion Glocal, der neuen Kollektion von **Mirage**, die das Erscheinungsbild des geschliffenen Zementestrichs jetzt aus Feinsteinzeug ganz neu interpretiert. Im Laufe der Geschichte der modernen und zeitgenössischen Architektur, von den Ursprüngen des Brutalismus von Le Corbusier bis zu den Schalungen des japanischen Architekten Tadao Ando, haben sich **Zement- und Betonböden zu einem der am häufigsten verwendeten Gestaltungsmaterialien entwickelt**. Denn dieses Material lässt dem Planer alle Freiheit, den Raum ganz nach den stilistischen Vorlieben und Einrichtungsbedürfnisse zu konfigurieren und anzupassen.

Die besondere Stärke von Beton und Zement sind der **neutrale Charakter** und die ausgesprochene **Vielseitigkeit beim Einrichten**. Das Material vereint die positiven Materialeigenschaften von Keramikmaterial, eignet sich für **ganz unterschiedliche Oberflächenausführungen und bringt Einrichtungselemente hervorragend zur Geltung**. Mirage hat diese typische Eigenschaft von Zementspachtelboden perfektioniert und eine Kollektion geschaffen, die diskrete und schlische, aber gleichzeitig klare Texturen aufweist, die das ursprüngliche Erscheinungsbild von Zement zeigen, ohne dabei aber subtile Oberflächendetails zu vernachlässigen.

ES Esencialidad, neutralidad y **matericidad** son las claves interpretativas que guiaron la realización de **Glocal**, la nueva colección de **cemento rasado de gres porcelánico Mirage**.

Toda la historia de la arquitectura moderna y contemporánea, desde los orígenes del brutalismo de Le Corbusier a los encofrados japoneses de Tadao Ando, ha encontrado en el **cemento uno de los materiales más utilizados en el mundo del diseño**, ya que permite a todos los diseñadores configurar y personalizar los espacios, respondiendo a específicas necesidades estilísticas y decorativas.

La fuerza del cemento está en la **neutralidad**, en la **eclecticitad decorativa** y en la capacidad de poder encerrar toda la identidad matérica del producto cerámico con el fin de transformarlo en un auténtico contenedor que pueda **valorizar todos los acabados y elementos de decoración**. Mirage ha valorizado esta característica típica del cemento espátulado, proponiendo una colección que se expresa de manera delicada y ligera a través de texturas netas pero profundas, que evocan el **alma del cemento en su representación más original**, sin obviar una búsqueda seleccionada de los más **mínimos detalles**.

RU Простота выражения, нейтральность и фактурность – вот ключевые интерпретативные понятия, которые легли в основу создания **Glocal**, новой коллекции плитки **Mirage** из керамогранита с эффектом шлифованного цемента. Во всей истории модернистской и современной архитектуры, от истоков брутальной архитектуры Ле Корбюзье до конструкций в виде опалубки японца Тадао Андо, **цемент всегда был наиболее используемым материалом в дизайне**, поскольку он позволяет любому проектировщику конфигурировать и **персонализировать пространство, следуя определенным стилистическим и дизайнерским требованиям**.

Сила выразительности эффекта цемента заключается в его **нейтральности, дизайнерской эклектичности** и способности проявить фактуру керамогранита, чтобы превратить его в **обрамление, способное подчеркнуть достоинства любого типа отделки или элементов обстановки**. Компания Mirage удалось поставить акцент на этой характеристике, присущей шлифованному цементу, предложив коллекцию, созданную в легкой и тонкой манере простую, но глубокую фактуру, выражющую **истинный дух материала в его наиболее оригинальном облике**, не забывая и о **щадительной проработке деталей**.

IT 10 tonalità neutre, che vanno dal bianco all'antracite passando per sfumature di grigio calde e fredde, oltre a 2 superfici metalliche, che ben si abbinano tra di loro e che la rendono in grado di convivere matericamente con altre collezioni in gamma Mirage, al fine di enfatizzare ulteriormente le soluzioni arredative e di design.

Ideale sia a pavimento che a rivestimento Glocal è disponibile in diversi elementi decorativi da taglio ed in terzo fuoco, che permettono di creare ricercate combinazioni grafico-geometriche.

Come da tradizione Mirage, di Glocal si estende al mondo dell'outdoor living con la proposta a catalogo EVO 2/e, il progetto di superfici per la pavimentazione e l'arredamento degli spazi esterni. La collezione, infatti, è disponibile anche nei formati 600x600x2cm e 900x900x2cm.

GB 10 neutral shades, from white to anthracite passing through warm and cold greys, as well as 2 metallic surfaces, which can be matched together or combined elegantly with other collections in the Mirage range, to further emphasise interior design solutions.

Ideal for both floors and walls Glocal comes with a range of different decorative cut and third firing elements, used to create sophisticated graphic and geometrical combinations.

As dictated by the Mirage tradition, Glocal also supports the outdoor living world with a range in the EVO 2/e catalogue, the flooring and furnishing project dedicated to outdoor spaces. The collection is also available in sizes 600x600x2cm and 900x900x2cm.

FR 10 tons neutres, du blanc à l'anthracite en passant par des nuances de gris chaudes et froides - auxquelles s'ajoutent 2 surfaces métalliques - assortis les uns aux autres, qui rendent ce matériau compatible avec ceux d'autres collections de la gamme Mirage, afin de mieux valoriser encore les solutions d'aménagement et de design.

Idéal pour les sols comme pour les revêtements, Glocal se décline en différents éléments décoratifs à couper et en troisième feu, qui permettent la création de combinaisons graphiques et géométriques sophistiquées.

Comme le veut la tradition chez Mirage, Glocal s'étend au monde de l'outdoor living avec l'offre sur catalogue EVO 2/e, le projet de surfaces pour le revêtement des sols et l'aménagement des espaces extérieurs. La collection est également disponible aux formats 600x600x2cm et 900x900x2cm.

DE 10 neutrale Farbtöne, von Weiß über warme und kühle Grautöne bis hin zu Anthrazit, dazu 2 Metallic-Oberflächen, die perfekt zueinander passen und auch dafür sorgen, dass diese Kollektion vom Materialcharakter her mit den anderen Kollektionen von Mirage kombiniert werden kann, um so die Einrichtungs- und Dekorlösungen noch besser zur Geltung zu bringen.

Glocal ist als Bodenbelag ebenso geeignet wie als Wandverkleidung. Es sind verschiedene Dekorelemente erhältlich, Zuschnitte und Elemente aus Drittbrand, mit denen originelle graphisch-geometrische Kombinationen gestaltet werden können.

Wie es die Tradition von Mirage will, wird Glocal als Teil des Systems EVO 2/e auch für Außenbereiche angeboten, und eignet sich für Bodenbeläge und die Einrichtung von Garten und Terrasse. Die Kollektion ist auch in den Größen 600x600x2 cm und 900x900x2 cm erhältlich.

ES 10 tonos neutros que abarcan desde el blanco al antracita y pasan por matices cálidos y fríos de gris, que se combinan perfectamente entre sí y que permiten su combinación material con otras colecciones de la gama Mirage, con el fin de enfatizar aún más las soluciones de decoración y de diseño.

Glocal, ideal para pavimentos y revestimientos, está disponible en diferentes elementos decorativos obtenidos de recortes y de tercer fuego, que permiten crear combinaciones gráficas y geométricas sofisticadas.

De acuerdo con la tradición Mirage, Glocal se extiende al mundo del outdoor living con la propuesta en el catálogo de EVO 2/e, el proyecto de superficies para pavimentos y mobiliario de exteriores. En efecto, la colección también está disponible en los formatos de 600x600x2 cm y 900x900x2 cm.

RU 10 нейтральных цветов, идущих от белого до антрацита через теплые и холодные серые тона, помимо двух металлических поверхностей, прекрасно сочетающихся между собой и позволяющих комбинировать плитку с другими коллекциями гаммы Mirage, чтобы сделать еще более выразительными дизайнерские и интерьерные решения.

Коллекция Glocal идеально подходит, как для облицовки полов, так и стен, и в ней представлены разнообразные декоративные элементы, обрезные и тройного обжига, позволяющие создавать изысканные графические и геометрические комбинации.

По уже установленной традиции компании Mirage предлагает плитку Glocal также и для наружных работ, представленных в каталоге EVO 2/e – проекте плитки для наружного мощения и элементов обстановки. И действительно, в коллекции имеется также плитка в форматах 600x600x2 см и 900x900x2 см.





1600x3200 / 63"x126"

1200x2780 / 48"x110"

1600x3200 / 63"x126"

1200x2400 / 48"x96"

600x1200 / 24"x48"

1200x1200 / 48"x48"

GLO CAL

CEMENTING A NEW STYLE

IT L'ampia gamma Glocal, studiata per affrontare differenti esigenze progettuali grazie ad una vasta proposta di colori, superfici e formati, si amplia ulteriormente con la **proposta grandi lastre**: disponibili nei formati 1600x3200, 1600x1600, 1200x2780 e 1200x1200 in spessore 6 mm, e 1200x2400 e 1200x1200 in spessore 9 mm. Le grandi lastre si integrano nella gamma aumentandone le potenzialità, per disporre sempre della dimensione e dello spessore ideale per ogni specifica esigenza progettuale.

GB The wide Glocal range, designed to solve different design needs with an extensive variety of colours, surfaces and sizes, is further developed with the **large-size slabs line**: available in sizes 1600x3200, 1600x1600, 1200x2780 and 1200x1200 in 6 mm thickness, and 1200x2400 and 1200x1200 in 9 mm thickness. These large-size slabs complete the range and increase its potential, making the ideal size and thickness available for every specific design need.

FR La large gamme Glocal, conçue pour répondre à des exigences conceptuelles variées grâce à un choix étendu de couleurs, de surfaces et de formats, s'étoffe encore avec l'apparition des **grandes plaques**: disponibles dans les formats 1600x3200, 1600x1600, 1200x1200, 1200x2780 et 1200x1200 pour l'épaisseur de 6 mm, et 1200x2400 et 1200x1200 pour l'épaisseur de 9 mm. Les grandes plaques s'intègrent dans la gamme et en augmentent les potentialités, afin de toujours disposer de la dimension et de l'épaisseur idéales pour chaque exigence conceptuelle spécifique.

DE Das große Glocal - Angebot, das für verschiedene Projektanforderungen entwickelt wurde, erweitert sich dank eines großen Sortiments von Farben, Oberflächen und Formaten mit dem **Vorschlag von großen Formaten**: Sie sind in den Abmessungen 1600x3200, 1600x1600, 1200x2780 und 1200x1200 in der Stärke 6 mm und 1200x2400 und 1200x1200 in der Stärke 9 mm erhältlich. Die großen Formate integrieren sich in das Angebot und erhöhen die Potentialität, um immer über die ideale Abmessung und Stärke für jede spezifische Projektanforderung verfügen zu können.

ES La vasta gama Glocal ha sido concebida para afrontar las distintas exigencias de los proyectos, gracias a su amplia propuesta de colores, superficies y formatos, adicionalmente ampliada con las **grandes placas** en los formatos 1600x3200, 1600x1600, 1200x2780 y 1200x1200 con 6 mm de espesor, así como 1200x2400 y 1200x1200 con 9 mm de espesor. Las grandes placas se suman al repertorio aumentando así las potencialidades a fin de que se disponga siempre del tamaño y del espesor ideal para cada exigencia de proyecto.

RU Широкая гамма изделий серии Glocal разработана для решения самых разных проектных задач с помощью богатой цветовой палитры, разнообразия поверхностей и форматов изделий. С этой целью в коллекцию вошли новые крупноформатные плиты размером 1600x3200, 1600x1600, 1200x2780 и 1200x1200 толщиной 6 мм, а также 1200x2400 и 1200x1200 толщиной 9 мм. Включение в ассортимент крупноформатных плит позволяет расширить его потенциальные возможности за счет наличия соответствующих любым требованиям проекта керамических изделий, необходимого размера и толщины.


GLO CAL

CEMENTING A NEW STYLE

SIZES

1600X3200 / 63"X126"	600X1200 / 24"X48"
1200X2780 / 48"X110"	600X600 / 24"X24"
1600X1600 / 63"X63"	300X600 / 12"X24"
1200X2400 / 48"X96"	300X300 / 12"X12"
1200X1200 / 48"X48"	150X600 / 6"X24"
900X900 / 36"X36"	225X454 / 9"X18"
800X800 / 31 $\frac{1}{2}$ "X31 $\frac{1}{2}$ "	225X225 / 9"X9"

THICKNESSES



FINISHES

NATURALE
SPAZZOLATA
STRUTTURATA
SILK

EFFETTO CEMENTO

GC01
CLEAR



GC02
PERFECT



GC03
IDEAL



GC04
TYPE



GC05
CLASSIC



GC06
ABSOLUTE



GC07
SUGAR



GC08
CHAMOIS



GC09
TOFFEE



GC10
GINGER



GC20
IRON



GC21
CORTEN



EFFETTO METALLO



SOFT LIFE

LIVING ROOM

GLOCAL

WALL
GC 02 PERFECT NAT
600x1200 / 24"x48"

FLOOR
GC 03 IDEAL SP
1200x1200 / 48"x48"

JEWELS

TOP
JW 02 CALACATTA LUC



07
SUGAR
08
CHAMOIS

GLOCAL

WALL
GC 08 CHAMOIS SP
GC 07 SUGAR SP
1200x2780 / 48"x110"

FLOOR
GC 07 SUGAR SP
600x600 / 24"x24"



DEPOT PROJECT



Designed by Odo Fioravanti
<http://www.fioravanti.eu/>

IT Depot by Odo Fioravanti.

Sottili crocini sempre diversi brillano su un fondo di materia più opaca e sfiammata, quasi a sembrare appendici consumate e lucidate dall'usura, come quelle parti di certe statue di bronzo che se toccate sono di buon auspicio.

GB Depot by Odo Fioravanti.

Small, subtle printing marks, each different from the next, sparkle on a more matt, flamed background, seeming almost like appendices worn and polished with use, like the parts of certain bronze statues people touch for good luck.

FR Depot by Odo Fioravanti.

De fines croix toutes différentes les unes des autres brillent sur un fond de matière mate et havie, usée et reliue, à l'instar de ces statues de bronze dont certaines parties sont sans cesse effleurées à la recherche d'une grâce.

DE Depot bei Odo Fioravanti.

Subtile, kaum wahrnehmbare aber stets unterschiedliche Kreuze glänzen auf einem Grund, der matter ist und fast abgenutzt und abgewetzt scheint, wie Teile von Bronzestatuen, die abgegriffen sind, weil sie viele Male berührt wurden, weil ihr Streicheln Glück bringen soll.

ES Depot de Odo Fioravanti.

Delgadas cruces, siempre diferentes, brillan sobre un fondo de materia más mate y flameada, casi como apéndices desgastados y pulidos por el uso, como esas partes de algunas estatuas de bronce que son tocadas para invocar la buena suerte.

RU Depot by Odo Fioravanti.

Тонкие линии разных по размеру крестиков поблескивают на фоне матового бледного материала, напоминая изношенные и отшлифованные временем отростки на старинных бронзовых статуях, прикосновение к которым, как считается, приносит удачу.



GLOCAL

WALL
DECORO DEPOT
600x600 / 24"x24"





FRESH TASTE

KITCHEN

05
CLASSIC



GLOCAL

WALL
GC 05 CLASSIC SP
150x600 / 6"x24"

COUNTER TOP
GC 05 CLASSIC SP

FLOOR
GC 05 CLASSIC NAT
600x600 / 24"x24"

JEWELS

WALL
JW 12 STATUARIO LUNENSIS LUC
1200x2400 / 48"x96"



GLOCAL

WALL

GC 05 CLASSIC SP
150x600 / 6"x24"

COUNTER TOP

GC 05 CLASSIC SP

FLOOR

GC 05 CLASSIC NAT
600x600 / 24"x24"





OUT DOOR

INDOOR / OUTDOOR

GLOCAL

INSIDE FLOOR
GC 04 TYPE SP
1200x1200 / 48"x48"

OUTSIDE FLOOR
GC 04 TYPE ST
600x600 / 24"x24"

WALL
RIFT BLACK
105x450 / 4 1/5"x18"



03
IDEAL



GLOCAL

FLOOR
GC 03 IDEAL ST
900x900 / 36"x36"

GC 04 TYPE ST
600x600 / 24"x24"





NATURAL POWER

BATHROOM / WELLNESS

03
IDEAL
06
ABSOLUTE



GLOCAL

WALL
GC03 IDEAL SP
1600x3200 / 63"x126"

FLOOR
GC 06 ABSOLUTE NAT
600x1200 / 24"x48"



04
TYPE



GLOCAL
WALL
GC 04 TYPE NAT
600x1200 / 24"x48"
FLOOR
GC 04 TYPE NAT
600x600 / 24"x24"
SHOWER
GC 04 TYPE ST
900x900 / 36"x36"
JEWELS
VANITY TOP
JW 12 STATUARIO LUNENSIS LUC



06
ABSOLUTE



GLOCAL

WALL
GC 06 ABSOLUTE NAT
300x600 / 12"x24"

FLOOR
GC 06 ABSOLUTE SP
1200x1200 / 48"x48"

NAU


WALL
NA 02 INDIE NAT
200x1200 / 8"x48"





JOIN UP

RESTAURANT, HOTEL AND OFFICE



GLOCAL

WALL
GC 02 PERFECT SP
1600x3200 / 63"x126"

FLOOR
GC 06 ABSOLUTE SP
1200x1200 / 48"x48"

COUNTER TOP
JEWELS
JW 17 MOONLESS LUC
1600x3200 / 63"x126"



GLOCAL

WALL
GC 20 IRON SP
1600x3200 / 63"x126"

FLOOR
GC 03 IDEAL SP
1600x1600 / 63"x63"

TABLES
JW02 CALACATTA REALE LUC
600x600 / 24"x24"





36



GLOCAL

WALL
GC 05 CLASSIC SP
1200x2400 / 48"x96"

FLOOR
GC 05 CLASSIC SP
1200x1200 / 48"x48"

BOTTEGA 225

CHARME
TISSUE ROSE
75x280 / 3"x11"

37

21
CORTEN
04
TYPE
20
IRON



GLOCAL

WALL
GC 21 CORTEN SP
1600x3200 / 63"x126"

COUNTER
GC 20 IRON SP
1600x3200 / 63"x126"

FLOOR
GC 04 TYPE NAT
600x1200 / 24"x48"



04
TYPE



GLOCAL
WALL
GC 01 CLEAR SP
GC 02 PERFECT SP
GC 03 IDEAL SP
150x600 / 6"x24"

GC 04 TYPE SP
1200x2400 / 48"x96"

FLOOR
GC 06 ABSOLUTE SP
600x1200 / 24"x48"



01
CLEAR
05
CLASSIC



ENSEMBLE



GLOCAL
WALL
ENSEMBLE GC02
300x300 / 12"x12"
FLOOR
ENSEMBLE GC02
300x300 / 12"x12"
GC02 PERFECT NAT
600x600 / 24"x24"



CLEAR GC 01



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / ST / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

PERFECT GC 02



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / ST / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	


IDEAL GC 03



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x1200 / 24"x48"	SP / ST / NAT RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x110"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12
225x225 / 9"x9"	ST NOT RECT	20
225x454 / 9"x18"	ST NOT RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
1200x1200 / 48"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

TYPE GC 04



CLASSIC GC 05



ABSOLUTE GC 06



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="checkbox"/> LEED Compliant	<input checked="" type="checkbox"/> V2
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

SUGAR GC 07



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / ST / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x10"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

CHAMOIS GC 08



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x10"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
600x600 / 24"x24"	ST RECT	20
900x900 / 36"x36"	ST RECT	20
600x1200 / 24"x48"	ST RECT	20
600x600 / 24"x24"	ST RECT	30

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

TOFFEE GC 09



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

GINGER GC 10



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
300x300 / 12"x12"	NAT NOT RECT	9
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP / ST / NAT RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	SP RECT	9
1200x2400 / 48"x96"	SP RECT	9
1200x1200 / 48"x48"	NAT RECT	6
1200x2780 / 48"x10"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



IRON GC 20



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
1200x2780 / 48"x10"	SP RECT	6
1600x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12

<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	05 Antracite	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	




CORTEN GC 21



<input type="checkbox"/> Formati Nominali Nominal Sizes	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP RECT	9
300x600 / 12"x24"	SP RECT	9
600x600 / 24"x24"	SP RECT	9
800x800 / 31½"x31½"	SP	9
600x1200 / 24"x48"	SP RECT	9
1200x1600 / 63"x63"	SP RECT	6
1200x2780 / 48"x10"	SP RECT	6
1600x3200 / 63"x126"	SP RECT	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SLK NOT RECT	12


<input type="checkbox"/> Stucchi consigliati Recommended grouts	<input checked="" type="radio"/> Superficie Finish	<input checked="" type="checkbox"/> Spessore mm Thickness mm
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	





MIX 1 300x300 / 12"x12"
NAT NO SQ

GC01 CLEAR	33%
GC02 PERFECT	34%
GC03 IDEAL	33%



MIX 2 300x300 / 12"x12"
NAT NO SQ

GC01 CLEAR	33%
GC07 SUGAR	34%
GC08 CHAMOIS	33%



MIX 3 300x300 / 12"x12"
NAT NO SQ

GC01 CLEAR	20%
GC02 PERFECT	20%
GC03 IDEAL	20%
GC07 SUGAR	20%
GC08 CHAMOIS	20%



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
FLOOR AND WALL



ENSEMBLE GC 02




ENSEMBLE GC 07




300x300 / 12"x24" SQ




LAYING PATTERN #1



LAYING PATTERN #2



LAYING PATTERN #3



LAYING PATTERN #4



GLOCAL

ENSEMBLE GC02
300x300 / 12"x24"

GC02 PERFECT MAT SQ
600x600 / 24"x24"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING

ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN

RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES

SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

Per i formati 1600x1600, 1600x3200 e 1620x3240 è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro: € 12,00 /mq (prezzo netto).

The price for the application of a fiberglas mat on the backside of the slab of sizes 1600x1600, 1600x3200 and 1620x3240 is of € 12,00 /sqm (NET price).

A: Available / Disponibile

GLO CAL

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING

ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN

RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES

SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

	Battiscopa 72x600 2 ⁷ / ₈ "x24"	Gradino A 300x600 12"x24"	Gradino A 300x1200 12"x48"	Gradino G 300x600 12"x24"	Gradino B 330x600 13 ¹ / ₅ "x24"	Gradino B 330x1200 13 ¹ / ₅ "x48"	Gradino B Ang. 330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	Mosaico 36T 300x300 12"x12"	Mattoncino 300x300 12"x12"	Knit A/B 300x300 12"x12"	Ensemble 300x300 12"x12"	Depot 600x600 24"x24"	Mesh 300x300 12"x12"						
	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	NAT	NAT					
Clear GC 01	TS48	TI79	TS66	TI85	TS66	TI93	TS72	TL06	TS54	TL18	UJ23	TL12	TS60	TG77	TI26	A			
Perfect GC 02	TS49	TI80	TS67	TI86	TS67	TI94	TS73	TL07	TS55	TL19	ACW8	TL13	TS61	TG78	TI27	A			
Ideal GC 03	TS50	TI81	TS68	TI87	TS68	TI95	TS74	TL08	TS56	TL20	UA38	TL14	TS62	TG79	TI28	A			
Type GC 04	TS51	TI82	TS69	TI88	TS69	TI96	TS75	TL09	TS57	TL21	UP11	TL15	TS63	TG80	TI29	-			
Classic GC 05	TS52	TI83	TS70	TI89	TS70	TI97	TS76	TL10	TS58	TL22	UA48	TL16	TS64	TG81	TI30	-			
Absolute GC 06	TS53	TI84	TS71	TI90	TS71	TI98	TS77	TL11	TS59	TL23	AHX2	TL17	TS65	TG82	TI33	-		ENSEMBLE GC02 TT63	TS78
Sugar GC 07	TP36	TP11	TP10	TP18	TP18	TP24	TP23	T097	T096	TP05	UH61	T089	T088	T041	T044			DEPOT GC20	T039 GC20
Chamois GC 08	TP37	TP13	TP12	TP19	TP19	TP26	TP25	T099	T098	TP06	AGE9	T091	T090	T042	T045			ENSEMBLE GC07 TT64	T040 GC21
Toffee GC 09	TP38	TP15	TP14	TP20	TP20	TP28	TP27	TP02	TP01	TP07	A	T093	T092	TG78	TI27	A			
Ginger GC 10	AAP2	A	A	AHX0	A	ACV9	A	A	A	AAJ6	A	A	A	U039	UP46	-			
Iron GC 20	TP39	A	TP16	A	TP21	A	TP29	A	TP03	A	TP08	A	T094	TQ57	TQ55	-			
Corten GC 21	TP40	A	TP17	A	TP22	A	TP30	A	TP04	A	TP09	A	T095	TQ58	TQ56	-			
Pezzi per scatola Pieces for box	10	7	4	7	4	2	4	6	6	6	12	3	6						

A: Available



BIG SIZES

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottobordo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESORE.

PRECAUTIONS FOR 6MM BIG SLABS APPLICATIONS.

SPEZIFISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG VON 6 MM STARKEN PLATTEN ALS BODENBELAG.

PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION AU SOL DE PLAQUES DE 6 MM D'ÉPAISSEUR.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APlicACIÓN COMO PAVIMENTO DE PLACAS DE 6 MM DE ESPESOR.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourraient provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelaetung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rigida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse attentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

glocal caratteristiche tecniche

Technical specifications - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Características técnicas - Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征

NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G 标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
--	--	---

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征

LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
---	----------------	------------------------------	-----------------------

SPESSORE THICKNESS - DICKE EPÄISUEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度

EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
----------------	------------------------------	-----------------------

RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDAD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度

EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
----------------	------------------------------	-----------------------

ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度

EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
----------------	------------------------------	-----------------------

PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度

EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
----------------	------------------------------	-----------------------

ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率

EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
----------------	--------	--------

RESISTENZA ALL'FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度

EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	≤ 6 mm: S≥1.100 N R≥48 N/mm ² ≤ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm ² ≤ 12 mm: S≥4.000 N R≥48 N/mm ² ≤ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm ² ≤ 30 mm: S≥26.000 N R≥48 N/mm ²
----------------	--	---

RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度

EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
----------------	-------------------------------------	--------

RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度

EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ²	< 150 mm ²
----------------	-----------------------	-----------------------

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数

EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
----------------	---	---

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性

EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
----------------	---	---------------------------

RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性

EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
-----------------	---	---------------------------

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用

EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
-----------------	--------	---------

RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性

EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
-----------------	-------------------------------------	---

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABBAGE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放

EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
-----------------	-------------------------------------	---

—

NAT

ST

SP

ST 20/30 mm

DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	-	-	> 0,40
ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,80
ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,60
AS 4586:2013	-	P3	P5	P3	P5
BS7976 - Gom.4S - Sild.96	Dry -	58	64	53	68
BS7976 - Gom.4S - Sild.96	Wet -	40	54	43	46
BS7976 - Gom.TRL - Sild.55	Dry -	101	105	59	99
BS7976 - Gom.TRL - Sild.55	Wet -	33	50	33	44
DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
DIN 51097	-	A	A+B+C	A	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
BS 7976	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park DR
Suite 1 & 2
Nashville, Tennessee (TN) 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai